

Bahnschwellen aus Holz: Herkunft, Gefahren und sichere Alternativen

Checkliste zum Abhaken

- ☐ Herkunft klären: echte Gleisschwelle, Leitungsmast oder neuer Balken in Schwellen-Optik? Alter vor oder nach dem 31.12.2002?
- ☐ Oberfläche prüfen: schwarz-glänzender Teerfilm, teeriger Geruch, öliges Ausschwitzen bei Wärme deuten auf Teeröl hin
- ☐ Bei Teerölverdacht keinen unnötigen Hautkontakt suchen und das Holz nicht schleifen oder sägen
- ☐ Nicht im Nutzgarten, Hochbeet, Sandkasten oder auf Sitzflächen mit häufigem Hautkontakt einsetzen
- ☐ Niemals im Kamin, Ofen oder Gartenfeuer verbrennen
- ☐ Zur Entsorgung als gefährlichen Abfall beim Wertstoffhof oder Fachbetrieb anmelden, nicht in Rest- oder Biomüll geben
- ☐ Für neue Projekte unbehandelte Eichenschwellen oder sauberes Altholz aus dokumentierter Herkunft wählen

Quelle: <https://www.altholz-rustikal.de/altholz-ideen/bahnschwellen-holz/>
altholz-rustikal.de — unabhängiger Altholz-Ratgeber, quellenbasiert.